













**LEGENDA**

-  projektowany główny wyłącznik prądu
-  projektowane gniazdo 2P+PE
-  projektowane gniazdo Telefoniczne RJ12
-  DZ1-2 PROJEKTOWANY DOMOFON
-  DM1-3 PROJEKTOWANY DOMOFON - SŁUCHAWKA (UNIFON)
-  T-DDP PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA DDP
-  C1 - C13 h=1,8-2,2m CZUJKA AQUA PRO
-  CENTRALA WŁAMANIA I NAPADU - INTEGRA 64 + OBUDOWA TYPU OMI-3 + AKUMULATOR 12V, 17,5 Ah Z MODUŁEM ZABEZPIECZENIA ZB-1 - 1 KPL. + SYNTIZER MOWY TYPU SM-2
-  M1, M2 MANIPULATOR TYPU INT-KLCDR-GR (WBUDOWANY CZYNIK KART) + OBUDOWA TYPU OBU-M-LCD
-  S1 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY WEWNĘTRZNY TYPU SPW-220
-  SZ SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY ZEWNĘTRZNY TYPU SPL-2010 Z AKUMULATOREM I PALNIKIEM DIODOWYM
-  GNIAZDO TV-SAT

Instalację telefoniczną prowadzić p/t w rurkach elektroinstalacyjnych RB-16 (z istniejącego przyłącza do gniazd telefonicznych i do centrali SWiN)